

Digitální tvrdoměr Shore A, typ HT6510A



Vlastnosti

Tento kapesní přístroj se používá k testování tvrdosti nejrůznějších materiálů, jako je: guma, pryž, různé pryskyřice, dřevo, kůže, umakart apod.

Použití přístroje je velice jednoduché, přístroj se přiloží na testovaný vzorek a kulička nebo hrot vnikne do materiálu pod tlakem pružiny různou silou dle vybraného modelu. Naměřená hodnota se ihned zobrazí na displeji v jednotkách Shore 0 až 100.

Parametry

Zařízení	HT-6510A
Model	Shore A
Stupnice	Stupnice tvrdosti Shore
Dle norem	DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
Zobrazované parametry	Hodnota tvrdosti, průměrná hodnota, max. naměřená hodnota
Rozsah měření	0-100HA
Odchylka měření	+/- 2HSA
Rozlišení	0,1H
Automatické vypnutí přístroje	ANO
Výstup dat	RS232C

Operační podmínky	0-40°C
Napájení	4 x 1,5 AAAbaterie (alkalické)
Indikátor nízkého napětí	Indikátor vybitých baterií
Rozměry	162 x 65 x 28 mm
Váha (bez baterií)	173g

Obsah balení

- Hlavní jednotka HT-6510A
- Přenosný kufřík
- Návod k použití

Digitální tvrdoměr Shore C, typ HT6510C



Vlastnosti

Tento kapesní přístroj se používá k testování tvrdosti nejrůznějších materiálů, jako je: guma, pryž, různé pryskyřice, dřevo, kůže, umakart apod.

Použití přístroje je velice jednoduché, přístroj se přiloží na testovaný vzorek a kulička nebo hrot vnikne do materiálu pod tlakem pružiny různou silou dle vybraného modelu. Naměřená hodnota se ihned zobrazí na displeji v jednotkách Shore 0 až 100.

Parametry

Zařízení	HT-6510C
Model	Shore C
Stupnice	Stupnice tvrdosti Shore
Dle norem	DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
Zobrazované parametry	Hodnota tvrdosti, průměrná hodnota, max. naměřená hodnota
Rozsah měření	0-100HC
Odchylka měření	+/- 2HSC
Rozlišení	0,1H
Automatické vypnutí přístroje	ANO
Výstup dat	RS232C
Operační podmínky	0-40°C
Napájení	4 x 1,5 AA baterie (alkalické)
Indikátor nízkého napětí	Indikátor vybitých baterií
Rozměry	162 x 65 x 28 mm
Váha (bez baterií)	160g

Obsah balení

- Hlavní jednotka HT-6510C
- Přenosný kufřík
- Návod k použití

Digitální tvrdoměr Shore D, typ HT6510D



Vlastnosti

Tento kapesní přístroj se používá k testování tvrdosti nejrozličnějších materiálů, jako je: guma, pryž, různé pryskyřice, dřevo, kůže, umakart apod.

Použití přístroje je velice jednoduché, přístroj se přiloží na testovaný vzorek a kulička nebo hrot vnikne do materiálu pod tlakem pružiny různou silou dle vybraného modelu. Naměřená hodnota se ihned zobrazí na displeji v jednotkách Shore 0 až 100.

Parametry

Zařízení	HT-6510D
Model	Shore D
Stupnice	Stupnice tvrdosti Shore
Dle norem	DIN 53505, ASTM D2240, ISO 7619, JIS K7215
Zobrazované parametry	Hodnota tvrdosti, průměrná hodnota, max. naměřená hodnota
Rozsah měření	0-100HD
Odchylka měření	+/- 2HSD
Rozlišení	0,1H
Automatické vypnutí přístroje	ANO
Výstup dat	RS232C
Operační podmínky	0-40°C
Napájení	4 x 1,5 AAAbaterie (alkalické)
Indikátor nízkého napětí	Indikátor vybitých baterií
Rozměry	162 x 65 x 28 mm
Váha (bez baterií)	160g

Obsah balení

- Hlavní jednotka HT-6510D
- Přenosný kufřík
- Návod k použití

MicroGauge - Tomáš Barták

Hornická 1270/4 74801 Hlučín

IČ: 02341875

Tel: +420 604 806 923

E-mail: bartak.t@seznam.cz

www: www.microgauge.cz