

Digitální tloušťkoměr CM-8821



Jednoduše ovladatelný, přenosný, **digitální tloušťkoměr CM-8821(F)** je určen pro měření tloušťky povlaku na **nemagnetických (nevodivých) povlaků na magnetickém vodivém podkladu** (F - feromagnetickém podkladu) např.: barvy, plasty, emaily, práškové barvy, pryž, galvanické povlaky na oceli, litině, železu atd.

Tento velice cenově příznivý **tloušťkoměr** přesně splňuje požadavky tam kde je zapotřebí rychle, jednoduše a přesné **změřit tloušťku povlaku na kovovém F podkladu**. **Tloušťkoměr** splňuje normu **ISO2178**, je vyroben z trvanlivých komponentů, které jsou ukryty v lehkém, ale odolném plastovém obalu, který je snadný na údržbu a vydrží tak mnoho let. Tvar výrobku je mírně vykrojený, tak aby přesně padl do ruky.

Technická data:

Display	LCD display
Rozsah měření	0-1000μm
Jednotky	metrické - μm/ britské -mil
Rozlišení	0,1 μm do 100μm / 1 μm nad 100μm
Přesnost měření	± 1 až 3% nebo ± 2,5μm (podle toho co je větší)
Minimální požadovaná tloušťka podkladu	0,3mm
Identifikace sondy	automatická
Způsob měření	Jednotlivé/ průběžné měření
Rozměry/ váha (zahrnující baterie)	161 x 69 x 32mm / cca. 260 gramů
Pracovní teplota/ vlhkost	0-40°C /do 80%
Datový výstup	RS-232C